



AUTOL Gasmotorenöl BGJ 40

Az **AUTOL Gasmotorenöl BGJ 40** ún. magas hamutartalmú, egyfokozatú gázmotor olaj, ami földgázzal és biogázzal üzemelő gázmotorokban alkalmazható.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		40
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	15,0
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	155
Viszkozitási index		98
Lobbanáspont C O C	°C	245
Folyáspont	°C	-16
TBN	mg KOH/g	9,5
Szulfáthamu	%	0,9
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	899

Tulajdonságok

Az **AUTOL Gasmotorenöl BGJ 40** magas bázikus tartalékkal rendelkező minőségi ásványi alapolajból és kiváló adalékokból készül gázmotorolaj. Az optimális TBN/hamutartalom arány megfelelő magas szintű motortisztaságot, öregedésállóságot, kopásvédelmet és habzágátló tulajdonságot biztosít az üzemelés teljes időtartamára.

Alkalmazható földgázzal, csatornagázzal, szemétkerakó gázzal és biogázzal üzemelő motorokhoz egyaránt.

Specifikációk és jóváhagyások

- **API CC**
- **MIL-L-2104 B/C**
- **JENBACHER TA 1000-1105, TA 1000-1106**
- **MAN M 3271-2**
- **Caterpillar**