



# eni Brake Fluid DOT 4

Az **eni Brake Fluid DOT 4** fékfolyadék, kifejezetten a tárcsa- és dob-fékrendszerek üzemeltetésére. Az összes tárcsa, dobfékes és tengelykapcsoló működtető rendszerhez alkalmazható. Az olyan fékrendszerekben is kiválóan alkalmazható, ahol a folyadéknak igen szigorú üzemi feltételeknek kell megfelelnie, így például a személygépkocsi vontatású lakókocsikban, sportautókban, hagyományos személyautókban, stb.

## Jellemző paraméterek

		DOT 4
Viszkozitás 100 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	2,2
Viszkozitás -40 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	1300
Forráspont	°C	265
Nedves forráspont	°C	170
Szín		Sárga
Sűrűség 15 °C-on	kg/m <sup>3</sup>	1070

## Tulajdonságok

Magas forráspontjának köszönhetően az **eni Brake Fluid DOT 4** tökéletesen biztonságosan működik. Még a súrlódó részek környezetében fellépő különösen magas hőmérsékleten (pl. tárcsafékekben) sem fordul elő buborékképződés, amely fékhibát eredményezhetne. Alacsony fagyásponttal rendelkezik, még rendkívül alacsony környezeti hőmérsékleten is megfelelő a viszkozitása.

Nem korrodálja a fékrendszerben használatos fémeket (ideértve a kadmiumot és a cinket is). Jó a kenőképessége és a kopáscsökkentő tulajdonsága. A tömítő- és szigetelő anyagokkal összeférhető. Kémiailag magas hőmérsékleten is stabil.

## Specifikációk és jóváhagyások

- **SAE J 1704**
- **F.M.V.S.S. No. 116, DOT 4**
- **ISO 4925/05 (CLASS 04)**