



Eni Eco Lube MS

Az **Eni Eco Lube MS** egy speciális biolebomló kenőanyag, amelyet kiváló minőségű természetes észterekkel és kopásgátló adalékanyagok felhasználásával formuláltak, amelyeknek köszönhetően különösképpen alkalmas fűrészgépek lánckelésére kézi vagy automata olajozással.

TULAJDONSÁGOK

- A termék kiváló kenést és így hosszú élettartamot biztosít a láncknak még nehéz munkakörülmények között is.
- Az alkalmazott speciális adalékanyagoknak köszönhetően kiválóan tapad a lánchoz és még nagy láncksebességnél sem szóródik le a lánckról.
- Korrózió- és rozsdagátló tulajdonságai miatt védi a lánckot és a fém alkatrészeket.
- Védi a környezetet, mivel a CEC L-33-A 94 tesztnek megfelelően több mint 90%-ban biolebomló termék.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

Külső		Tiszta
Sűrűség 15 °C- on	kg/m ³	920
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	46
Viszkozitás index	-	210
Lobbanáspont (COC)	°C	260
Dermedéspont	°C	-24