



Eni I-Sea Watercraft 2T

Az **Eni I-Sea Watercraft 2T** legújabb generációs kenőanyag, kétütemű közvetlen vagy közvetett befecskendezésű csónakmotorokhoz. A termék kifejezetten motorcsónakokhoz és jet-ski-hez lett fejlesztve, mindemellett univerzálisan alkalmazható minden egyéb kétütemű csónakmotorhoz is.

Előkevert állapotban és önkeverő rendszerekben is használható.

Tulajdonságok

- A legújabb fejlesztésű válogatott összetevőknek köszönhetően, a só-korróziós hatásokat minimálisra csökkenti.
- Különleges formulázása révén használatával nem keletkeznek hamus lerakódások továbbá megakadályozza a termikus lerakódásokat is, így mindig a legjobb teljesítményt biztosítja a motor számára (megfelelően az NMMA TC-W3® jóváhagyásnak)
- Az **Eni I-Sea Watercraft 2T** hatékony védő és rozsdagátló hatást fejt ki és megóvja a motor legfontosabb alkatrészeit. Ez különösen hasznos a hosszabb leállások ideje alatt.

Jellemző paraméterek

Eni I-Sea Watercraft 2T		
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	8
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	52
Viszkozitási index		140
Lobbanáspont P.M.	°C	105
Folyáspont	°C	-33
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	874

Specifikációk és jóváhagyások

- NMMA TC-W3