



## Eni i-Sigma performance E4 10W-40

Az **Eni i-Sigma performance E4 10W-40** nagyteljesítményű, szintetikus technológiával készült, motorolaj, teherautók, kamionok, autóbuszok, erőgépek, stb. turbófeltöltős dízelmotorjaihoz. Hosszú olajcsere periódust biztosít.

### Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		10W-40
Viszkozitás 100 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	14.3
Viszkozitás 40 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	97,3
Viszkozitás -20 °C-on	mPa.s	6850
Viszkozitási index		150
Lobbanáspont C O C	°C	230
Dermedéspont	°C	-30
B.N.	mg KOH/g	12,3
Sűrűség 15 °C-on	kg/m <sup>3</sup>	875

### Tulajdonságok

Kiváló minőségű alapolaj és a magas adalékolási szint lehetővé teszi az olajcserek közötti időszakok jelentős meghosszabbítását. Nagyon magas adalékolása folytán kiváló motortisztaságot és hosszú motorélettartamot garantál.

Az **Eni i-Sigma performance E4 10W-40** motorolaj a minősítő vizsgálatok alkalmával kiemelkedő eredményeket adott a kopáscsökkentő és lerakódás gátló hatás tekintetében. A hagyományos dízelmotor olajokhoz képest üzemanyag fogyasztás csökkenést biztosít.

A SAE 10W-40-es viszkozitási fokozatának köszönhetően könnyű hideg indítást tesz lehetővé, miközben megfelelő kenési tulajdonságait melegben is megtartja.

### Specifikációk és jóváhagyások

- **ACEA E4, E7**
- **MAN M 3277**
- **MAN M 3377**
- **MB 228.3**
- **MTU Type 3**