



Eni i-Sigma TOP 5W-30

Az **Eni i-Sigma TOP 5W-30** "top" szintetikus, nagyteljesítményű, nagymértékben üzemanyag-takarékos, hosszú csereperiódusú, többfokozatú haszongépjármű motorolaj. Kiváló hidegindítási tulajdonságokat biztosít a motornak.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		5W-30
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	10.9
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	70
Viszkozitás -30 °C-on	mPa.s	6400
Viszkozitási index		160
Lobbanáspont C O C	°C	220
Dermedéspont	°C	-39
B.N.	mg KOH/g	12,5
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	860

Tulajdonságok

Az **Eni i-Sigma TOP 5W-30** a szintetikus alapolajnak és az adalékolásnak köszönhetően igen hosszú olajcsere periódust biztosít.

Az **Eni i-Sigma TOP 5W-30** motorolaj alkalmazása a következő előnyökkel jár: Maximális kopás elleni védelem, ezzel összefüggésben kiváló hidegindítási tulajdonságok. Teljes furat-tükrösödés elleni védelem, a turbófeltöltő védelme a lerakódások ellen. Alacsony olajfogyasztás és csekély illékonyság. Gyors körülolajozás és egyben maximális kenési biztonság a legnagyobb teljesítmény esetén is. Kiváló motortisztító és lerakódás gátló hatás. A motor kopások elleni védelme a teljes motorélettartam alatt.

Specifikációk és jóváhagyások

- **ACEA E4, E7**
- **API CI-4**
- **Cat ECF-1a, ECF-2**
- **Cummins CES 20076, 20077, 20078**
- **DEUTZ DQC IV-10**
- **Global DHD-1**
- **JASO DH-1-08**
- **Mack EO-N**
- **MAN M 3377**
- **MB 228.5**
- **MTU type 3**
- **Renault VI RLD-2**
- **Scania LDF**
- **Renault VI RLD-2**
- **VOLVO VDS-3**