



# eni i-Sint 5W-30

Az **eni i-Sint 5W-30** teljesen szintetikus „High-Tec”, üzemanyag takarékos, csökkentett hamutartalmú, - mid SAPS – növelt csereperiódusú motorolaj, benzin és részecskeszűrővel szerelt, (DPF) dízel üzemű személy és kishaszon gépjárművekhez. Az olajcsere periódust a gyártói előírások szerint kell betartani.

## JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

SAE Fokozat		5W-30
Sűrűség 15 °C- on	kg/m <sup>3</sup>	852
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	12
Kinematikai viszkozitás 40 °C -on	mm <sup>2</sup> /s	70
Dinamikai viszkozitás -30 °C -on	mPa·s	6100
Viszkozitás index	-	161
Lobbanáspont	°C	210
Dermedéspont	°C	-42

## TULAJDONSÁGOK

- Az **eni i-Sint 5W-30** rendkívüli folyási tulajdonságainak köszönhetően kiváló hidegindítási és átolajozási képességekkel rendelkezik, még igen alacsony hőmérsékleten is.
- Kiváló kopásállóságot és motortisztaságot biztosít.
- Folyási tulajdonságai jelentős üzemanyag fogyasztás és CO<sub>2</sub> kibocsátás csökkenést eredményeznek.
- Kiváló párolgási és hőstabilitási tulajdonságai igen alacsony olajfogyasztást biztosítanak.
- Csökkentett hamutartalma következtében nem károsítja a kipufogógáz utókezelő rendszereket.

## SPECIFIKÁCIÓK

- **ACEA C3**

## JÓVÁHAGYÁSOK

- **MB Approval 229.51**
- **VW 504 00, 507 00**
- **BMW LL-04**
- **Porsche C30**