



# Eni i-Sint professional 5W-40

Az **Eni i-Sint professional 5W-40** szintetikus technológiával készült, nagyteljesítményű motorolaj, korosabb benzin és dízelmotorral szerelt személy és kishaszon gépjárművekhez. Alkalmazható abban az esetben is ha az előírás ACEA A3/B4.

## JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

SAE Fokozat		5W-40
Sűrűség 15 °C-on	kg/m <sup>3</sup>	860
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	13.3
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	84
Dinamikai viszkozitás -30°C-on	mPa·s	6400
Viszkozitás index	-	171
Lobbanáspont	°C	227
Dermedés pont	°C	-30

## TULAJDONSÁGOK

- Az **Eni i-Sint professional 5W-40** kiváló detergens-diszpergens tulajdonságainál fogva hatékonyan minimalizálja a lakk, gyanta és egyéb lerakódások képződését, megfelelő motortisztaságot biztosít.
- Folyási tulajdonságai jó hidegindíthatóságot és gyors átolajozást, valamint jelentős üzemanyag fogyasztás és CO<sub>2</sub> kibocsátás csökkenést eredményeznek.
- Kiváló párolgási tulajdonságai igen alacsony olajfogyasztást biztosítanak.
- Kopáscsökkentő tulajdonsága hosszú élettartamot garantál minden mozgó alkatrésznek.

## SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

- **API SN/CF**
- **MB 229.1**
- **VW 501 01, 505 00**