



eni i-Sint tech G 5W-30

Az **eni i-Sint tech G 5W-30** szintetikus technológiával készült, nagyteljesítményű motorolaj elsősorban a General Motors (GM) motorjaihoz, ahol a GM LL-A-025 és/vagy a GM LL-B-025 a gyári előírás.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

SAE Fokozat		5W-30
Sűrűség 15 °C- on	kg/m ³	855
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	11,8
Kinematikai viszkozitás 40 °C -on	mm ² /s	70
Dinamikai viszkozitás -30 °C -on	mPa·s	6100
Viszkozitás index	-	163
Lobbanáspont	°C	210
Dermedéspont	°C	-33

TULAJDONSÁGOK

- Az **eni i-Sint tech G 5W-30** kimagasló oxidációs stabilitással és kopás elleni védelemmel rendelkezik magas hőmérsékleten is.
- Az alacsony hidegoldali viszkozitásának köszönhetően az ún. hidegindításoknál gyors körülalajozást biztosít.
- Alkalmazható benzin és dízel üzemű személy és kishaszon gépjárművekben.

SPECIFIKÁCIÓK

- **API SL/CF**

JÓVÁHAGYÁSOK

- **GM LL-A-25, GM LL-B-25**