



Eni Rotra Multigear 75W-80

Az **Eni Rotra Multigear 75W-80** speciális, EP adalékolású hajtóműolaj, manuális és félautomata sebességváltókhoz, intarderekhez és ratarderekhez.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		75W-80
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	9,7
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	55,9
Viszkozitás -40 °C-on	mPa.s	128000
Viszkozitási index		155
Lobbanáspont C O C	°C	230
Dermedéspont	°C	-42
Sűrűség 15°C-on	kg/dm ³	0,860

Tulajdonságok

Az **Eni Rotra Multigear 75W-80** speciális szintetikus alapolajának köszönhetően hosszú olajcsere periódust biztosít.

Válogatott adalékcsomag biztosítja a minimális a kopást és a szinkronizáló mechanizmus biztonságos üzemelését.

Különleges folyási tulajdonságai szélsőséges időjárási körülmények között is megfelelő kenést biztosítanak.

Az **Eni Rotra Multigear 75W-80** kiváló oxidációgátló tulajdonságokkal rendelkezik, ami biztosítja a hosszú csereperiódust igen magas működési hőmérsékletek esetén is.

Specifikációk és jóváhagyások

- **API GL-4**
- **MAN 341 type Z4**
- **ZF TE-ML 01L, 02L, 16K**
- **ZF TE-ML 08, 13, 24A szint**
- **DAF**
- **EATON PS-321**
- **IVECO**
- **Renault Note Technique B0032/2 Annex 3**
- **VOLVO 97307**