



Autol HYS hidraulika olaj sorozat

Az **Autol HYS hidraulika olaj sorozat** tagjai ásványolaj alapú, kopásgátló, oxidáció- és korrózió-gátló adalékkal adalékolt hidraulika olajok.

A termék megfelel a DIN 51524-2, HLP teljesítményszintnek.

Jellemző paraméterek

ISO VG - fokozat		22	32	46	68
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	4,2	5,6	6,99	8,67
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	21,5	32	44,2	68
FZG-Test A/8,3/90	terhelés-fokozat	11	12	12	12
Lobbanáspont C O C	°C	195	224	>210	225
Folyáspont	°C	-30	-28	-30	-21
Sűrűség 15°C-on	kg/dm ³	0,865	0,855	0,865	0,871

Alkalmazás

Az **Autol HYS hidraulika olaj sorozat** tagjai sokféleképpen alkalmazható hidraulika-folyadékok, jó kenési tulajdonságokkal.

Az alkalmazási kör kiterjed a járművek és építőipari berendezések mobil hidraulikus rendszereire, valamint az ipari hidraulikus rendszerekre és hidraulikus motorokra.

A termékek kiválasztásakor kérjük vegye figyelembe a gyártó előírásait.

Specifikációk és jóváhagyások

- **DIN 51524 – 2, HLP**