

Autol Agrotech 10W-30

Alkalmazási területek:

Az **Autol Agrotech 10W-30** egy modern, javított hidegfolyási tulajdonságokkal rendelkező, univerzális Supertractor (STOU) olaj, amely megfelelő a mezőgazdaságban előforduló gépek összes olajkenési helyére.

Felhasználói előnyök:

- Egy speciális alapolaj használata biztosítja az **Autol Agrotech 10W-30** számára a magas természetes viszkozitási indexet, hogy minden üzemi hőmérsékleten megfeleljen az optimális kenés követelményeinek.
- Mivel a modern mezőgazdasági gépek kombinált olajellátásuk miatt különleges követelményeket támasztanak a kopásvédelem és a súrlódási viselkedés tekintetében, ezeket a tulajdonságokat csak a szükséges speciális adalékanyag-csomaggal lehet garantálni.
- Az **Autol Agrotech 10W-30** egy univerzálisan alkalmazható kenőanyag, kifejezetten mezőgazdasági gépekhez kifejlesztve.
- Használható turbófeltöltővel ellátott és anélküli dízelmotorokhoz, hidrosztatikus és mechanikus hajtásokhoz, sebességváltó-egységekhez, tengelyekhez és nedves fékekkel ellátott hajtásláncokhoz, valamint hidraulikus rendszerekhez.
- A termék hatékonyságának fenntartása érdekében célszerű minden egyéb használt berendezést is ezzel a nagy teljesítményű kenőanyaggal kell feltölteni.

Specifikációk

Az **Autol Agrotech 10W-30** megfelel a következő előírások követelményeinek:

STOU, ACEA E3, API CG-4, API GL 4, SAE 80W, HVLP-D 68, Allison C-4, Mercedes Benz MB 227.1, CASE MS 1207/1209/1210/1230, Caterpillar TO-2, Ford M2C86B/134D/159B/C, I-280-S, John Deere JDM J20C/J27, Massey Ferguson CMS M1135/1139/1143/1144/1145, Ford New Holland 82009201, 2, 3, New Holland NH030C/NH410B, Sauer Sundstrand Danfoss Hydro Static Trans Fluid, Sperry Vickers/Eaton M2950-S, ZF TE-ML 05K/06A/06B/06C/06R/07B

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

SAE Fokozat			10W-30
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D 1298	kg/m ³	863
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on	DIN 51550	mm ² /s	65,0
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	ASTM D 445	mm ² /s	10,3
Viszkozitási index	DIN ISO 2909		147
Dermedéspont	ASTM D 97	°C	-33
Lobbanáspont (C.O.C.)	ASTM D 92	°C	>220