

Autol Desolite DW

Alkalmazási terület:

Az **Autol Desolite DW** egy többfunkciós üzemanyag-rendszer tisztítószer minden dízelmotorhoz. Az adalék maximális teljesítményt és optimális szűrhetőséget biztosít téli, hideg körülmények között történő használat esetén is.

Felhasználói előnyök:

- Az **Autol Desolite DW** egy speciális hidegfolyás-javítót tartalmaz, amelybe paraffin-üledékképződés-gátló is be van építve. Ez hozzájárul a kopás (pl. a befecskendező szivattyú kopásának) csökkentéséhez és akár 8 °C-kal csökkenti a dízel üzemanyag szűrhetőségi hőmérsékletét (CFPP), egyúttal megakadályozza a paraffin kristályok összetapadását és a kikristályosodott paraffin üledékképződését
- Az **Autol Desolite DW** által kínált további előnyök:
 - jobb kenőképesség
 - cetánszám növelés
 - üzemanyag megtakarítás
 - jobb hidegindítási viselkedés.
 - csendesebb motorüzem
 - javított kipufogógáz-kibocsátás – tisztább kipufogórendszer
 - hatékony védelem az üzemanyag rendszer számára.

Használati javaslat:

- Az **AUTOL DESOLITE DW** használata különösen ajánlott rövid utakra induló járművek esetében, illetve nehéz üzemeltetési körülmények között és hideg téli időjárás esetén.
- A termék használatát 1:200 arányú keverékben javasoljuk
- Víz veszélyességi osztály: 3
- A termékek kiválasztásakor kérjük, vegye figyelembe a gyártó által javasolt műszaki specifikációkat.

Figyelem!

Az **Autol Desolite DW** adalékot 0 °C feletti hőmérsékletig kell bekeverni a tartályba töltéskor, mivel a már kialakult paraffin-csomók (agglomerátumok) nem oldódnak fel. Ha lehetséges, a terméket az üzemanyag-feltöltés előtt kell betölteni.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

Sűrűség 15 °C- on	kg/m ³	895
Lobbanáspont	°C	63
Veszélyességi osztály		9/III