



Eni Alaria 68

Az **Eni Alaria 68** hőközlő olaj, nagy finomítási fokú, paraffinos alapolajból készül, ennek következtében kiváló oxidációs- és hőstabilitással rendelkezik.

Jellemző paraméterek

ISO VG			68
Viszkozitás,	40 °C -on	mm ² /s	70
Viszkozitási index			100
Lobbanáspont C O C		°C	260
Folyáspont		°C	-8
Sűrűség,	15 °C -on	kg/m ³	886

Tulajdonságok

Az **Eni Alaria 68** az összes nyitott és zárt rendszerű kazánhoz alkalmas, ahol

- az olajkazan kilépő hőmérséklete kisebb 310 °C-nál,
- az olajkazan legnagyobb falhőmérséklete kisebb 320 °C-nál.

Ennél magasabb üzemi hőmérsékletek esetén az olaj felhasználhatósági élettartama csökken, minél jobban megközelítjük az olaj hőbomlási hőmérséklet-tartományát és minél hosszabb időtartamban üzemeltetjük, ilyen magas hőmérsékleten.

FELHASZNÁLHATÓSÁGI JAVASLAT

Olajos hőközlő rendszerek újraindításakor, új olajjal való feltöltés, karbantartás után, illetve időszakos, vagy szezonális üzemelés esetén a felmelegítés során 85-90 °C körül, (tehát még a 100 °C-os olajhőmérséklet elérése előtt) megfelelően hosszú időn át történő hőntartással meg kell győződni arról, hogy az esetleges víznyomok eltávoztak az olajból. Az üzemi hőmérséklet elérése csak ezután ajánlott.

FIGYELMEZTETÉS: Ne lépje túl az ajánlott üzemi hőmérsékletet!