



Eni Antifreeze Spezial 12++

Az Eni Antifreeze Spezial 12++ amin-, nitrit- és foszfátmentes, etilén-glikol alapú, vízzel keverhető fagyálló hűtőfolyadék. Korróziógátló adaléksomagja szerves savak sóit és szilikátokat tartalmaz (Si-OAT). Védi a hűtőrendszer összes fém alkatrészét a korrózió és a lerakódások ellen.

Jellemző paraméterek

Eni Antifreeze Spezial 12++			
Szín			vörös-viola
Sűrűség 20 °C-on	DIN 51757-3	kg/m ³	1125
pH 50%-os vizes hígításban	ASTM D 1287		8,4
Forráspont	ASTM D 1120	°C	165

Tulajdonságok

- A termék megvédi a hűtőrendszer minden alkatrészét a fagyástól, oxidációtól és túlmelegedéstől.
- Hosszú távú korrózió elleni védelmet biztosít a motorban és a hűtőben használt valamennyi anyag számára, mint például az öntöttvas, az alumínium, a réz és a forrasztási ötvözetek, valamint kompatibilis a tömlőkkel, tömítésekkel és műanyagokkal is.
- Gondosan kiválasztott, amin-, nitrit-, bór- és foszfátmentes inhibitorokat tartalmaz, emiatt környezetkímélő termék.

Specifikációk és jóváhagyások

- ASTM D 3306
- CUNA NC 956-16
- SAE J 1034
- BS 6580:2010
- MB 325.5 (gyártói elfogadás)
- MB 325.6 (gyártói elfogadás)
- VW/AUDI /SEAT/SKODA/Lamborghini/Bentley/Bugatti TL 774 G (G12++)
- ASTM D 4985
- MAN 324 Typ Si-OAT (gyártói elfogadás)
- MTU MTL 5048
- Cummins CES 14603
- O-Norm V5123
- AS 2108-2004
- JIS K 2234:2006
- SANS 1251:2005
- China GB 29743-2013
- Porsche from MY 1996
- Liebherr Minimum LH-01-COL3A
- Deutz DQC CC-14
- IRIZAR, S. COOP from Sep. 2016



Eni Antifreeze Spezial 12++

Figyelem:

- Más típusú fagyálló hűtőfolyadékokkal történő keverése nem ajánlott.
- Kérjük vegye figyelembe a gyártói előírásokat a termék használatakor

Kezelési információk:

- A terméket vízzel kell hígítani a használat előtt.
- A legjobb hatásfok 33-60% közötti hígítással érhető el.
- Desztillált vagy ioncserélt víz használata javasolt.
- A hűtőfolyadék fagyás és forráspontja függ a koncentrációtól

A kívánt fagyáspont/forráspont a következő táblázat segítségével állítható be:

Fagyáspont °C	Eni Antifreeze Spezial 12++ térfogat arány - %-ban	Forráspont °C
-18	33	minimum 104
-37	50	minimum 108