



Eni Dicrea ESX 100

Az **Eni Dicrea ESX 100** szintetikus, észter bázisú kompresszorolaj oxidáció, kopás és korrózió-gátló adalékokkal készül. Speciálisan a dugattyús levegőkompresszorokra formulázva.

Az **Eni Dicrea ESX 100** meghosszabbított csereperiódust tesz lehetővé és nagyon jó kenést biztosít a kompresszor csapágys számára.

Jellemző paraméterek

ISO VG 100		Vizsgálati módszer	
Külső		APM 27	tiszta
Sűrűség 15 °C -on	kg/m ³	ASTM D 4052	990
Viszkozitás 40 °C -on,	mm ² /s	ASTM D 445	100
Viszkozitási index		ASTM D 2270	78
Lobbanáspont C O C,	°C	ASTM D 92	245
Dermedéspont	°C	ASTM D 97	-30
Korróziós teszt/B		ASTM D 665	mentes

Tulajdonságok

- Kiemelkedő kopásgátló hatásnak köszönhetően hatékonyan védi a kompresszor olajjal kent elemeit.
- Kiváló korrózió- és rozsdagátló tulajdonságai megvédik a kompresszorok belső elemeit a korróziótól és rozsdától.
- A rendkívül jó termo-oxidatív stabilitásának köszönhetően hatékonyan előzi meg a lerakódásokat és az iszapképződést, így jobb működési feltételeket eredményez.
- Kompatibilis a tömítőanyagokkal és megóvjaa a gumialkatrészeket.
- Alkalmazható vákuum kompresszor olajként is a gyártói előírások figyelembevételével.

Specifikációk és jóváhagyások

DIN 51506 VDL

ISO L-DAB

ISO L-DAJ