Eni i-Sint XEF 0W-20

TERMÉKISMERTETŐ

Alkalmazási területek:

Az **Eni i-Sint XEF 0W-20** „Top” szintetikus, nagy mértékben üzemanyagtakarékos motorolaj, a legújabb fejlesztésű benzin és dízel motoros gépjárművekhez, amelyek utókezelő rendszerrel vannak ellátva, például DPF-l (Diesel Particulate Filter). Teljes mértékben megfelel a legújabb API, ILSAC és ACEA teljesítmény specifikációknak, valamint a vezető motorgyártók előírásainak is. Ezenkívül megfelel a VCC C6SP szabványnak, és visszafelé kompatibilis minden olyan négyhengeres motorral, amelyekre korábban a VCC RBS0-2AE motorolaj volt előírva.

Felhasználói előnyök:

- Az **Eni i-Sint XEF 0W-20** rendkívüli folyási tulajdonságainak köszönhetően kiváló hidegindítási és átolajozási képességekkel rendelkezik, még igen alacsony hőmérsékleten is, megnövelve ezzel a motor élettartamát.
- A modern „top” szintetikus formulázás kombinálva az alacsony HTHS viszkozitással (2,6 ≤ 2,9 cP) segít megnövelni a motor hatékonyságát, így javul az üzemanyagtakarékosság és ennek következtében csökken a szén-dioxid (CO_2) kibocsátás.
- Az **Eni i-Sint XEF 0W-20** kiemelkedő motortisztaságot, kiváló motorvédelmet és kopás-állóságot biztosit, a legszélsőségesebb vezetési körülmények között is.
- Az alacsony illékonyságú és egyben magas hőstabilitású összetevők jelenléte a motorolajban jelentős mértékben lecsökkentik az olajfogyasztást.
- Speciális formulázásának köszönhetően használata segít megelőzni vagy csökkenteni az LSPI lehetőségét a motorban. Az LSPI (Low Speed Pre Ignition) egy nemkívánatos égési esemény, amely hangos kopogó zajjal jár és súlyosabb esetben jelentős motorkárosodást okozhat. (pl. törött dugattyúk, dugattyúgyűrűk, csatlakozórudak és gyújtógyertyák).
- Az **Eni i-Sint XEF 0W-20** megfelel vagy meghaladja a legújabb eredeti gyártói (OEM) előírások követelményeit, mint például az MB 229.71, a BMW LL-17 FE+ és az Opel Vauxhall OV 040 1547 – A20.

SPECIFIKÁCIÓK

- **ACEA C5**
- **ACEA C6**
- **API SQ RC**
- **ILSAC GF-7A**
- **Ford WSS-M2C947-B1**
- **Ford WSS-M2C954-A1**
- **Ford WSS-M2C962-A1**
- **JLR.03.5006-16**
- **Opel Vauxhall OV 040 1547-A20**
- **MB 229.72**
- **MB 229.71 (gyártói elfogadás)**
- **BMW LL-17 FE+ (gyártói elfogadás)**
- **VWC 53057**
- **Volvo VCC C6SP**
- **megfelel: Chrysler MS-12145**
- **megfelel: FIAT 9.55535-GSX**

Eni i-Sint XEF 0W-20

TERMÉKISMERTETŐ

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

Paraméter	Mérési mód	Mértékegység	Érték
Sűrűség 15 °C- on	ASTM D 4052	kg/m^3	850
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	ASTM D 445	mm²/s	8.3
Viszkozitási index	ASTM D 2270	-	181
Viszkozitás –30 °C -on	ASTM D 5293	mPa·s	5300
Lobbanáspont C.O.C.	ASTM D 92	°C	225
Dermedéspont	ASTM D 5950	°C	-48
B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	8,0