

Eni E-Rubus CSX 2

Alkalmazási területek:

Az **Eni E-Rubus CSX 2** kalcium szulfonát komplex sűrítővel és gyógyászati fehérolaj bázisolajjal, antioxidánsokkal és korrózió ellen védő adalékolással készült, élelmiszeripari felhasználásra alkalmas ún. „food grade” kenőzsír. EP tulajdonságai alkalmassá teszik nagy terhelésű, rázkódásnak, vibrációnak kitett kenési helyek kenésére. Jó tapadó képességének és vízállóságának köszönhetően hatékonyan alkalmazható nedves környezetben, víz, sósvíz és korrozív anyagok jelenlétében üzemelő csapágyak és gépalkatrészek kenésére. Az **Eni E-Rubus CSX 2** különösen alkalmas az élelmiszer-, gyógyszer- és kozmetikai ipar területén történő használatra. Ajánlott magas és alacsony hőmérsékleten, vizes környezetben vagy félig víz alá merülve működő láncok és alkatrészek kenésére, víz, szóda, sör palackozásához, a halászat-halfeldolgozás, valamint mezőgazdaságban termelt élelmiszerek feldolgozásakor, élelmiszeripari felhasználásra.

Alkalmas a palackozásban és csomagolásban működő nyitott fogaskerekes hajtóművek kenésére, valamint villanymotorok és ventilátorcsapágyak kenésére.

Felhasználói előnyök:

Az **Eni E-Rubus CSX 2 NSF H1 jóváhagyású és regisztrált kenőanyag**, olyan felhasználási helyekre, ahol a kenőanyag véletlenszerű érintkezése a feldolgozott élelmiszerekkel előfordulhat.

Az **NSF H1** regisztrált kenőanyagok használata a leghatékonyabb megoldás a **HACCP** (Hazard Analysis and Critical Control Point) rendszer követelményeinek teljesítésére.

Az **Eni E-Rubus CSX 2** kizárólag az **FDA 21 CFR 178.3570** csoportjában felsorolt adalékanyagokat tartalmazzak, és nem tartalmazzak:

- genetikailag módosított anyagokat;
- fő allergén anyagokat, mint a dióolaj, szójaolaj, tejpári származékok;
- állati eredetű anyagokat.

Az **Eni E-Rubus CSX 2** kenőzsír a következő tulajdonságokkal és jellemzőkkel rendelkezik:

- kiemelkedő ellenállás a terhelésekkel, rezgésekkel és lökésszerű terhelésekkel szemben
- nagyon magas tapadási képesség
- kiváló termikus és mechanikai stabilitás alacsony és magas hőmérsékleten
- nagyon jó kimosódási ellenállás vízzel szemben
- vízben és gőzben oldhatatlan
- kiváló korrózió elleni védelem.

Az **Eni E-Rubus CSX 2** kompatibilis az élelmiszeripari gépek kenési rendszereiben általában használt tömítőanyagokkal.

Specifikációk:

Az **Eni E-Rubus CSX 2** kenőzsír **NSF H1** regisztrált termék, és a termék csomagolásán szerepel az NSF szimbólum és a regisztrációs szám: n° **170781**

Eni E-Rubus CSX 2

Az **Eni E-Rubus CSX 2** termék a következő szabványoknak felel meg:

ISO 6743-9 L-XCDHB2
DIN 51502 KP2N-30

Az **Eni E-Rubus CSX 2** kenőzsír **ISO 21469** szabványnak megfelelő gyártóüzemben készül.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TÍPIKUS ÉRTÉKEK)

Eni E-Rubus CSX 2		
NLGI konzisztencia		2
Külső		Barnás
Bázisolaj típusa		Fehérolaj - FDA minősítés
Bázisolaj viszkozitása 40 °C -on	mm ² /s	150
Sűrítő típusa		Kalcium szulfonát komplex
Penetráció 25°C-on	1/10 mm	265/295
Cseppenéspont	°C	>250
4 golyós EP, hegedési terhelés	kg	>340
Emcor korróziós teszt		0/1
Üzemi hőmérséklet tartomány	°C	-40-től +120

Megjegyzés:

Minden élelmiszeripari (food-grade) kenőanyagot ajánlott más kenőanyagoktól, vegyszerektől és élelmiszerektől elkülönítve, napfénytől és egyéb hőhatástól védve 0 °C és +40 °C között tárolni.