

Eni E-Tilia C sorozat

Az **Eni E-Tilia C sorozat tagjai** élelmiszeripari minőségű, többcélú, nagy teljesítményű folyadékok, amelyek az élelmiszer-, gyógyszer- és kozmetikai iparban használt minden típusú légkompresszor kenésére használhatóak: csavar- és szárnylapátos kompresszorok, dugattyús kompresszorok.

Az **Eni E-Tilia C** szintetikus alapolajokból készül, kopásgátló, korróziógátló és EP adalékok különleges kombinációjával.

Az **Eni E-Tilia C 46** alkalmas hidraulikus rendszerekben való alkalmazásra is.

Az **Eni E-Tilia C 100** ezen kívül ajánlott fogaskerekes hajtóművek, vákuumszivattyúk és fúvók kenésére.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK

Eni E-Tilia C sorozat		46	100
Külső		Tiszta	Tiszta
Sűrűség 15 °C -on	kg/m ³	835	841
Viszkozitás 40 °C -on,	mm ² /s	46	100
Viszkozitás 100 °C -on,	mm ² /s	7	13,5
Viszkozitási index		140	140
Lobbanáspont C O C,	°C	240	240
Dermedéspont	°C	-37	-39
Négygolyós kopásnyom Ø (1 perc/80 kg) mm		<0,6	<0,6

TULAJDONSÁGOK

Az **Eni E-Tilia C** sorozat tagjai **NSF H1 jóváhagyású** és **regisztrált kenőanyagok**, olyan felhasználási helyekre, ahol az olaj véletlenszerű érintkezése a feldolgozott élelmiszerekkel előfordulhat.

Az **NSF H1** regisztrált kenőanyagok használata a leghatékonyabb megoldás a **HACCP** (Hazard Analysis and Critical Control Point) rendszer követelményeinek teljesítésére.

Az **Eni E-Tilia C** sorozat tagjai kizárólag az **FDA 21 CFR 178.3570** csoportjában felsorolt adalékanyagokat tartalmazznak, és nem tartalmazznak:

- genetikailag módosított anyagokat;
- fő allergén anyagokat, mint a dióolaj, szójaolaj, tejipari származékok;
- állati eredetű anyagokat.

Az **Eni E-Tilia C** termékcsalád a következő tulajdonságokkal és jellemzőkkel rendelkezik:

- kiváló oxidációs stabilitás;
- kiváló habzástgátló tulajdonságok;
- nagyon magas viszkozitási index és hőstabilitás, ami a viszkozitás minimális változását eredményezi a hőmérséklet változásával;
- jó rozsdagátló és korróziógátló tulajdonságok, amelyek biztosítják a rendszer minden mozgó részének hatékony védelmét.
- kiváló kopásgátló tulajdonságok

Az **Eni E-Tilia C** kompatibilis az élelmiszeripari gépek kenési rendszereiben általában használt elasztomerekkel.

Eni E-Tilia C sorozat

Specifikációk:

Az **Eni E-Tilia C** termékek **NSF H1** regisztráltak, és a csomagolásukon szerepel az NSF szimbólum és a regisztrációs szám:

Eni E-Tilia C 46: n° 170779.

Eni E-Tilia C 100: n° 170780.

Az **Eni E-Tilia C** termékek megfelelnek a következő specifikációknak (dugattyús és csavarkompresszorok) **ISO 6743/3 L-DAB / DAJ**
DIN 51506 VDL

Az **Eni E-Tilia C** termékek **ISO 21469** szabványnak megfelelő gyártóüzemben készülnek.

Megjegyzés:

Minden élelmiszeripari (food-grade) kenőanyagot ajánlott más kenőanyagoktól, vegyszerektől és élelmiszerektől elkülönítve, napfénytől és egyéb hőhatástól védve 0 °C és +40 °C között tárolni.