

Eni Formula MS Sint 5W-30

Alkalmazási területek:

Az **Eni Formula MS Sint 5W-30** egy innovatív, szintetikus technológiájú, "Mid SAPS" (MS) jellemzőkkel rendelkező motorolaj, amelyet kifejezetten a legújabb személy és könnyű haszongépjárművek benzin- vagy dízelmotorjaihoz fejlesztettek ki.

Felhasználói előnyök:

- „Mid SAPS” (MS) tulajdonságai biztosítják a kipufogógáz-utókezelő rendszerek hatékonyságát és tartósságát, különösen a benzinüzemű járművekben alkalmazott új részecskeszűrők (GPF) esetében.
- Javítja a „Low Speed Pre-Ignition” (LSPI) néven ismert jelenség elleni védelmet.
- Kiválóan ellenáll a magas hőmérsékleten, levegő és egyéb anyagok jelenlétében bekövetkező oxidációnak, így hosszabb olajcsere-intervallumokat tesz lehetővé.
- Kivételes nyírószilárdsággal rendelkezik, így a legmagasabb szintű védelmet nyújtja az esetleges üzemi viszkozitásvesztéssel szemben.
- Alacsony hőmérsékleten is könnyen folyik, megkönnyítve ezzel a motor indítását.
- Hatékonyan véd a kopás ellen, különösen a vezérműláncot és annak műanyag alkatrészeit.
- Magas szintű üzemanyag-takarékosság jellemzi a terméket, amely üzemanyag fogyasztás és emiatt a CO₂ kibocsátás csökkenést eredményez.

Specifikációk

- ACEA C2, C3
- API SQ, SP RC
- ILSAC GF-6A
- MB 229.52
- MB 229.51
- MB 229.31
- BMW LL-04
- Opel Vauxhall 0401547-G30 & D30
- Ford WSS-M2C-961-A1
- VWC 53034
- FIAT 9.55535-S3

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

SAE Fokozat		5W-30	
Sűrűség 15 °C- on	ASTM D 4052	kg/m ³	850
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on	ASTM D 445	mm ² /s	71,0
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	ASTM D 445	mm ² /s	12,0
Viszkozitási index	ASTM D 2270		175
Viszkozitás -30 °C-on	ASTM D 5293	mPa s	6200
Dermedéspont	ASTM D 5950	°C	-39
Lobbanáspont (C.O.C.)	ASTM D 92	°C	215
B.N.	ASTM D 2896	mgKOH/g	7,5