

Eni i-Sigma performance E3 20W-50

Alkalmazási területek:

Az **Eni i-Sigma performance E3 20W-50** egy többfokozatú haszongépjármű motorolaj, amelyet nehéz üzemi körülmények között működő turbófeltöltős, vagy turbófeltöltő nélküli Diesel motorokhoz fejlesztettek ki. A termék használható személyautók, teherautók, buszok, földmunkagépek, mezőgazdasági erőgépek, telepített motorok stb. motorolajaként.

Felhasználói előnyök:

Az **Eni i-Sigma performance E3 20W-50** minden típusú dízelmotorban használható, széles hőmérsékleti tartományban.

Viszkozitási osztálya jelentős előnyöket biztosít mind magas hőmérsékleten, mind hidegindításkor. Alacsony környezeti hőmérséklet esetén is könnyű motorindítást tesz lehetővé.

Detergens és diszpergens tulajdonságai tisztán tartják a motor minden alkatrészét, és szuszpenzióban tartják az égéstermékeket, megakadályozva a káros lerakódások kialakulását.

Kiváló antioxidáns, korróziógátló és kopásgátló tulajdonságai biztosítják a hosszú olaj élettartamot a viszkozitás változása nélkül és biztosítják az összes motoralkatrész hatékony védelmét, valamint garantálják a motor maximális hatékonyságát működés közben.

Specifikációk:

- ACEA E3
- API CG-4
- MB 228.1
- MTU type 2

Jellemző paraméterek

Tulajdonság	Szabvány	Mértékegység	Érték
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D 4052	kg/m ³	891
Viszkozitás 100 °C-on	ASTM D 445	mm ² /s	18,5
Viszkozitási index	ASTM D 2270		130
Viszkozitás -15 °C-on	ASTM D 5293	mPa.s	9000
Dermedéspont	ASTM D 5950	°C	-27
Lobbanáspont C O C	ASTM D 92	°C	240