

# Eni i-Sint tech S/03 5W-30

## Alkalmazási területek:

Az **Eni i-Sint tech S/03 5W-30** egy nagy teljesítményű szintetikus technológiával kifejlesztett kenőanyag, amelyet kifejezetten a Stellantis azon dízel- és benzinüzemű járműveinek igényeire terveztek, amelyek EB2 Turbo GEN 1 és GEN 2, DV5R, DW12RU és DW10F motorokkal, valamint a hagyományos szívó EB GEN 1 és GEN 2 motorokkal vannak felszerelve.

Innovatív összetétele átfogó védelmet nyújt a motor kritikus alkatrészeinek, ideértve a dugattyúkat, a dugattyúgyűrűket és a henger falát, hozzájárulva ezzel a magas teljesítmény, a hatékonyság és a megbízhatóság hosszú távú fenntartásához.

A termék teljes mértékben megfelel az új Stellantis FPW9.55535/03 előírásnak, amely tükrözi a gyártó legújabb műszaki fejlesztéseit.

Ezenkívül visszafelé kompatibilis az Opel Vauxhall OV 0401547 G30 és D30, valamint a PSA B71 2290 és 2297 specifikációkkal is.

## Felhasználói előnyök:

Az **Eni i-Sint tech S/03 5W-30** optimális egyensúlyt teremt a fejlett technológia, a hatékonyság és a megbízhatóság között, így megfelel a modern motortervezés egyre szigorúbb követelményeinek.

A fejlett adalékanyag-technológiája, amelynek köszönhetően alacsonyabb a szulfáthamu- és kéntartalom, hozzájárul a mechanikai kopás minimalizálásához, megakadályozza a lerakódások és a korom képződését, valamint javítja a motor általános tartósságát és megbízhatóságát.

A legújabb generációs szintetikus összetétel hozzájárul az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztáshoz, amely alacsonyabb CO<sub>2</sub>-kibocsátást eredményez. Ezen felül biztosítja a kipufogógáz-utánkezelő rendszerek – például a részecskeszűrők – megfelelő működését és hatékonyságát, elősegítve ezzel a hatályos kibocsátási előírások betartását.

Az **Eni i-Sint tech S/03 5W-30** célzott védelmet nyújt a kopás és a vezérműlánc korai megnyúlása ellen, hozzájárulva ezzel a motor teljesítményének megőrzéséhez és a költséges karbantartások elkerüléséhez.

## Specifikációk és jóváhagyások

- **Stellantis FPW9.55535/03**
- **ACEA C3**
- **PSA B71 2290**
- **PSA B71 2297**
- **OV 0401547-G30**
- **OV 0401547-D30**

## JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

| SAE Fokozat                       |             | 5W-30              |      |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|------|
| Sűrűség 15 °C-on                  | ASTM D 4052 | kg/m <sup>3</sup>  | 853  |
| Kinematikai viszkozitás 40 °C-on  | ASTM D 445  | mm <sup>2</sup> /s | 67,5 |
| Kinematikai viszkozitás 100 °C-on | ASTM D 445  | mm <sup>2</sup> /s | 12,1 |
| Viszkozitási index                | ASTM D 2270 |                    | 180  |
| Viszkozitás -30 °C-on             | ASTM D 5293 | mPa s              | 6270 |
| Dermedéspont                      | ASTM D 5950 | °C                 | -39  |
| Lobbanáspont (C.O.C.)             | ASTM D 92   | °C                 | 230  |
| B.N.                              | ASTM D 2896 | mgKOH/g            | 9,3  |

A termék használata előtt olvassa el a jármű karbantartási útmutatóját.  
Az olajcserét a gyártó ajánlásainak megfelelően kell elvégezni.