

Eni Multitech CVT

Alkalmazási területek:

Az **Eni Multitech CVT** egy szintetikus többfunkciós kenőanyag (UTTO) mezőgazdasági és építőipari gépekhez, amely alkalmas a fokozatmentes sebességváltókhoz (CVT), hidraulikához, olajfürdős tengelykapcsolókhoz és nedves fékekhez, végrehajtásokhoz és differenciálművekhez.

Felhasználói előnyök:

- A szintetikus alapolaj lehetővé teszi az olajcsere-intervallumok meghosszabbítását.
- Magas viszkozitási indexe biztosítja a kenőanyag fokozatban maradását és az egyenletes erőátvitelt.
- Kiváló akadozó csúszást gátló (anti-stick-slip) tulajdonságokkal rendelkezik és kiküszöböli a fékezés közbeni zajt.
- Kiváló sebességváltó kenést biztosít.
- Kompatibilis a hagyományos elasztomerekkel, elkerülve a lakkok képződését.
- Habzásgátló adalékanyagokat tartalmaz.
- Rendkívül jó oxidáció gátló hatású

Specifikációk

Az **Eni Multitech CVT** megfelel a következő előírások követelményeinek:

- **AGCO:** CVT ML 200
- **API:** GL-4
- **Case:** MS 1207, MS 1209, MS 1210
- **Case New Holland:** MAT 3505, 3525, 3540, 3544, 3552-A, 3553-A
- **Caterpillar:** SATO
- **Claas:** CVT
- **Deutz:** Allis AC Power Fluid 821 XL
- **Fendt:** FWN 81001, Vario
- **John Deere:** Hygard, JDM J20C
- **Komatsu:** KES 07.866
- **Kubota:** UDT, UDT-HD
- **Massey Ferguson:** CMS M 1135, 1141, 1143, 1145
- **New Holland:** NH 410-B, 410-C
- **Same Deutz Fahr:** UTTO
- **Valtra:** G2-08 (XT-60), G2-B10 (XT-60+)
- **ZF TE-ML:** 03E, 05F, 06B, 06D, 06E, 06F, 06K, 06L, 06M, 06N, 06P, 06R, 06S, 06T, 17E, 21F

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

SAE Fokozat			10W-30/75W-85W
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D 1298	kg/m ³	861
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on	DIN 51550	mm ² /s	71,1
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	ASTM D 445	mm ² /s	12,00
Brookfield viszkozitás -22 °C-on	Brookfield	mPa s	3400
Viszkozitási index	DIN ISO 2909		166
Dermedéspont	ASTM D 97	°C	-42
Lobbanáspont (C.O.C.)	ASTM D 92	°C	240