Eni i-Sint 5W-40

Az **Eni i-Sint 5W-40** egy magas teljesítményszintű, szintetikus technológiájú motorolaj, amelyet úgy terveztek, hogy megfeleljen a fejlett technológiájú, benzin- vagy dízelmotorral felszerelt személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek követelményeinek.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

SAE Fokozat			**5W-40**
Sűrűség 15 °C- on	ASTM D 4052	kg/m^3	856
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	ASTM D 445	mm^2/s	14,2
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on	ASTM D 445	mm^2/s	87
Viszkozitási index	ASTM D 2270		175
Viszkozitás –30 °C -on	ASTM D 5293	mPa·s	5900
Dermedéspont	ASTM D 5950	°C	-42
Lobbanáspont (C.O.C.)	ASTM D 92	°C	210
B.N.	ASTM D 2896	mgKOH/g	10,8

TULAJDONSÁGOK

Az **Eni I-Sint 5W-40** ideális viszkozitást biztosít a motor működésének széles tartományában. Csökkenti a súrlódási veszteségeket, ami üzemanyag-megtakarítást és alacsonyabb CO_2-kibocsátást eredményez.
A termék alacsony illékonysággal rendelkezik, ami hozzájárul a motorolaj-fogyasztás csökkentéséhez.
A készítményben található összetevők a fémfelületekhez tapadva, még hosszabb motorleállási időszakok esetén is, megkönnyítik az indítást és korlátozzák a kopást.
Az **Eni I-Sint 5W-40** ideális viszkozitás, kenés és tisztítóerő kombinációjával rendelkezik, amely minimalizálja a lerakódások kialakulását és biztosítja a mechanikus alkatrészek hatékony védelmét.
A termo-oxidatív tulajdonságok biztosítják a termék ellenállását a működés során bekövetkező degradációval szemben a hosszú ideig tartó magas hőmérsékletnek való kitettség esetén is.

SPECIFIKÁCIÓK

- **ACEA A3/B4**
- **API SN**
- **MB 229.5**
- **PSA B71 2296**
- **Porsche A40**
- **Renault RN 0700, 0710**
- **BMW LL-01**
- **VW 502.00, 505.00**
- **MB 229.3**

TERMÉKISMERTETŐ