

Eni i-Sint tech S FR 5W-30

Alkalmazási területek:

Az **Eni i-Sint tech S FR 5W-30** szintetikus alapolajokból készített, magas teljesítményszintű, alacsony sűrűlódású/többsfokozatú motorolaj, amelyet nagy terhelésű benzin- és dízelmotorokhoz fejlesztettek ki. A termék teljes mértékben kompatibilis a modern kipufogógáz utókezelő rendszerekkel, személyautókban és kisteherautókban egyaránt használható, és kifejezetten ajánlott a Stellantis csoport motorjaihoz.

Felhasználói előnyök:

Az **Eni i-Sint tech S FR 5W-30** speciális formulázása kiváló detergens és diszpergens tulajdonságokat biztosít, továbbá kiemelkedő védelmet nyújt a kopás és a motorolaj habosodása ellen.

A rendkívül hatékony adalékanyagok nagyon magas fokú védelmet nyújtanak a korrózió és az oxidáció ellen, így hosszabb olajcsere-intervallumokat tesznek lehetővé.

Az **Eni i-Sint tech S FR 5W-30** magas fokú védelmet nyújt az LSPI (Low Speed Pre Ignition) eseményekkel szemben és rendkívül jó nyírás-stabilitással rendelkezik.

Az **Eni i-Sint tech S FR 5W-30** folyamatosan stabil kenőréteget biztosít, még magas üzemi hőmérséklet esetén is.

Specifikációk és jóváhagyások

- ACEA C3
- API SN PLUS
- Stellantis FPW9.55535/03
- PSA B71 2290 / 2297

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

SAE Fokozat			5W-30
Sűrűség 15 °C- on	ASTM D 4052	kg/m ³	851
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on	ASTM D 445	mm ² /s	71,90
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	ASTM D 445	mm ² /s	12,00
Viszkozitási index	ASTM D 2270		164
Dermedéspont	ASTM D 5950	°C	-45
Lobbanáspont (C.O.C.)	ASTM D 92	°C	236
B.N.	ASTM D 2896	mgKOH/g	8,0
Szulfát hamu	ASTM D 874	m%	0,73