

Formacor Special

Alkalmazási területek:

A **Formacor Special** formaleválasztó olajat normál- és vasbetonok gyártásához, a panelek, zsaluk és formák kenésére fejlesztették ki. Biztosítja a formaleválasztást és a sablonok korrózióvédelmét is.

Felhasználói előnyök:

A **Formacor Special** elősegíti a formaleválasztást, meggátolja a termék felületi károsodását, mint pl. a foltosodást, légzárványok kialakulását, lokális kötése erősség és sűrűség eltéréseket, megelőzi a helyi nedvességtartalom eltérésekből és felszíni megkötődési problémákból eredő felületi elszíneződést.

A termék megvédi a paneleket és formákat a károsodástól.

Az acél panelek számára korrózióvédelmet nyújt, a felhasználás és tárolás során egyaránt.

Megelőzi a kemény lerakódások képződését a panelek felületén, amelyek a nehéz eltávolíthatóság miatt jelentős idővesztést okozhatnak.

A **Formacor Special** a szokásosan használt fém, fa és műanyag paneleknél, sablonoknál alkalmazható.

Feljuttatását célszerű szórással végezni, de ez kefével és hengerrel is végrehajtható.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

Formacor Special			
Sűrűség 15 °C- on	ASTM D 4052	kg/m ³	850
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on	ASTM D 445	mm ² /s	12,7
Lobbanáspont (C.O.C.)	ASTM D 92	°C	180