



Eni Geum NG 40

Az **eni Geum NG 40** a legújabb generációs, földgázzal metánnal vagy biogázzal üzemelő, sztöchiometrikus (optimális) és szegénykeverékes üzemmódban dolgozó, telepített gázmotorok részére fejlesztett alacsony hamutartalmú gázmotor olaj.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		40
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	13,6
Viszkozitási index		111
Folyáspont	°C	-30
BN	mg KOH/g	5,4
Szulfáthamu	%	0,50
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	874

Tulajdonságok

A kiváló tulajdonságú alapolaj és a gondosan megválasztott adalékcsomag kiemelkedő detergens-diszpergens és kopáscsökkentő tulajdonságokat biztosít.

A termék kiemelkedően nagy ellenállás mutat az oxidációs folyamatokkal szemben, így meghosszabbított olajcsere periódust tesz lehetővé.

Alacsony hamutartalmánál fogva minimalizálja az égéstéri- és a kipufogószelepen képződő lerakódásokat, így megelőzi a káros előgyújtás (kopogás) lehetőségének veszélyét.

Specifikációk és jóváhagyások

- **GE Jenbacher 2, 3, 4, 6 motorok A és B osztályú gáz üzemanyaggal**
- **MWM**
- **Wartsila**