



Eni i-Sigma Monograde

Az **Eni i-Sigma Monograde** sorozat nagyteljesítményű szívó- és turbófeltöltős dízelmotorokhoz készült. Kifejezetten évszakosan, nagy intenzivitással dolgozó erőgépekhez javasolt motorolaj.

Különösen alkalmas kiterjedt, vegyes haszonjármű park (tehergép-járművek, traktorok és egyéb munkagépek) üzemeltetésére.

Alacsony viszkozitás fokozatú tagjai (SAE 10W-20, SAE 30) hidraulikaolajként is megfelelőek.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		10W-20	SAE 30	SAE 40	SAE 50
Viszkozitás, 100 °C -on	mm ² /s	7,9	10,9	14,4	19,1
Viszkozitás, 40 °C -on	mm ² /s	46	110	165	265
Viszkozitás, -25°C-on	mPa s	6800	-	-	-
Viszkozitási index		115	105	105	105
Lobbanáspont C O C	°C	220	225	230	240
Folyáspont	°C	-21	-21	-18	-15
Sűrűség, 15 °C -on	kg/m ³	885	890	895	900

Tulajdonságok

Az **eni i-Sigma Monograde** sorozat kiváló detergens-diszpergens tulajdonsággal rendelkezik, különösen alkalmas turbófeltöltős dízelmotorokhoz is. Így minimalizálja a lakk-, gyanta- és iszapképződést, továbbá az egyéb lerakódások mértékét, meggátolja a gyűrű besülését és tisztítja a dugattyút, miközben szuszpenzióban tartja a káros lerakódásokat.

Kopáscsökkentő tulajdonsága hosszú élettartamot biztosít a mozgó alkatrészeknek és jelentős mértékben csökkenti a motor karbantartási és javítási igényét.

Specifikációk és jóváhagyások

- **API CF/SJ**
- **MIL-L-2104D**
- **MIL-L-46152 C**
- **Allison C-3 (Eni I-Sigma Monograde 10W-20, SAE 30)**