



# Eni i-Sint FE 5W-30

Az **Eni i-Sint FE 5W-30** szintetikus technológiával készült, üzemanyag takarékos, csökkentett hamutartalmú, - mid SAPS – motorolaj, elsősorban a legújabb, részecskeszűrővel szerelt, (DPF) dízel üzemű személy és kishaszon gépjárművekhez.

## JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

SAE Fokozat		5W-30
Sűrűség 15 °C- on	kg/m <sup>3</sup>	850
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	9,8
Dinamikai viszkozitás -30 °C -on	mPa·s	4870
Viszkozitás index	-	168
Lobbanáspont	°C	230
Dermedéspont	°C	-33
B.N.	mg KOH/g	6,7

## TULAJDONSÁGOK

- Az **Eni i-Sint FE 5W-30** rendkívüli folyási tulajdonságainak köszönhetően kiváló hidegindítási és átolajozási képességekkel rendelkezik.
- Kiváló kopásállóságot és motortisztaságot biztosít.
- Folyási tulajdonságai jelentős üzemanyag fogyasztás és CO<sub>2</sub> kibocsátás csökkenést eredményeznek.
- Kiváló párolgási tulajdonságai igen alacsony olajfogyasztást biztosítanak.
- Csökkentett hamutartalma következtében nem károsítja a kipufogógáz utókezelő rendszereket.
- Az **Eni i-Sint FE 5W-30** motorolaj mindennemű műszaki fenntartás nélkül használható azokban a motorokban is ahol a FIAT 9.55535 S1 szabványnak megfelelő kenőanyagra van szükség.

## SPECIFIKÁCIÓK

- **ACEA C2**
- **API SN PLUS**
- **ILSAC GF-5**
- **BMW LL-12 FE (gyártói jóváhagyás)**