



eni i-Sint TD 5W-40

Az **eni i-Sint TD 5W-40** szintetikus technológiával készült, nagy teljesítményű motorolaj elsősorban turbófeltöltött, dízel üzemű személy és kishaszon gépjárművekhez.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

SAE Fokozat		5W-40
Sűrűség 15 °C- on	kg/m ³	850
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	14,9
Kinematikai viszkozitás 40 °C -on	mm ² /s	90
Dinamikai viszkozitás -30 °C -on	mPa·s	5800
Viszkozitás index	-	170
Lobbanáspont	°C	240
Dermedéspont	°C	-39

TULAJDONSÁGOK

- Az **eni i-Sint TD 5W-40** szintetikus komponenseinek köszönhetően a legszélsőségesebb vezetési feltételek esetén is megtartja viszkozitását és kenőhatását.
- Jó hidegindítási és gyors átolajozási képességekkel rendelkeznek.
- Kiváló kopásállóságot és motortisztaságot biztosít.
- Folyási tulajdonságai jelentős üzemanyag fogyasztás és CO₂ kibocsátás csökkenést eredményeznek.
- Kiváló párolgási és hőstabilitási tulajdonságai igen alacsony olajfogyasztást biztosítanak.

SPECIFIKÁCIÓK

- ACEA A3/B4
- API CF

JÓVÁHAGYÁSOK

- MB Approval 229.3
- VW 505 00
- BMW LL-01
- Renault RN 0700, 0710
- GM LL-B-025