



# eni metalCut 32 UNI

Az **eni metalCut 32 UNI** ásványi eredetű alapolajból készült, klórmentes, alacsony aromástartalmú, univerzális vágóolaj.

## Jellemző paraméterek

eni metalCut 32 UNI		
Viszkozitás 40 °C -on	mm <sup>2</sup> /s	32
Lobbanáspont COC	°C	200
Dermedéspont	°C	-10
Sűrűség 15 °C -on	kg/m <sup>3</sup>	876

## Tulajdonságok

Az **eni metalCut 32 UNI** kiemelkedő forgácsleválasztási tulajdonságokkal rendelkező vágóolaj.

Alkalmazható acél, alumínium és színesfém ötvözetek forgácsolásához.

Biztosítja a leválasztott szemcsék megfelelő eltávolítását a megmunkálási zónából, ami egyik feltétele a munkadarab megfelelő felületi minőségének.

Korrózióvédő hatásának köszönhetően védi a munkadarabot és a megmunkáló gépet az átmeneti korróziótól.

Alacsony ködképző tulajdonságokkal rendelkezik, biztosítva ezzel a munkaterület levegőjének tisztaságát.

## Kiegészítő információk

A megfelelő kenőanyag kiválasztása a konkrét megmunkálási folyamattól és annak paramétereitől függ, ezért kérjük, hogy szükség esetén szaktanácsért forduljon az ENI Austria GmbH. Magyarországi Fióktelepe Műszaki Vevőszolgálatához.