



eni Rotra bike synth

Az **eni Rotra bike synth** teljesen szintetikus, többfokozatú hajtómű olaj, amely nagy igénybevételű álló EP (Extreme Pressure) adalékolással készül.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		75W-90
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	15
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	103
Viszkozitás -40 °C-on	mPa.s	68000
Viszkozitási index		165
Lobbanáspont C O C	°C	195
Folyáspont	°C	-45
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	850

Tulajdonságok

Az **eni Rotra bike synth** EP adalékainak rendkívüli minősége garantálja, hogy hatékony kenést biztosít még az olyan szigorú üzemi körülmények között is mint pl. fogak között előforduló nagysebességű megcsúszások ill. hirtelen, lökészerű terhelések.

Mivel a különböző hőmérsékleten mért viszkozitás csak kismértékben változik, ezáltal a sebességváltó rendszer hatásfoka mindig az optimális szinten marad, így az üzemanyag fogyasztás a lehető legkisebb értéken tartható.

Szintetikus összetételének még nagy hőterhelésnél is a stabil kenőfilmet biztosít elkerülhető a felületek lakkosodása.

Specifikációk és jóváhagyások

- **API GL-4, GL-5**