



Eni Rotra MP 75W-90

Az **Eni Rotra MP 75W-90** speciális szintetikus technológiával készült, többfokozatú hajtómű olaj kézi sebességváltókhoz és differenciálművekhez, ahol az API GL-4 vagy GL-5 teljesítményszint az előírás. Különösen ajánlott modern gépjárművekhez (személy- és haszonjárművekhez, egyaránt), váltóművekhez, hipoid meghajtásokhoz és kiegyenlítőművekhez is.

Az **Eni Rotra MP 75W-90** rendkívüli oxidációs stabilitással rendelkezik magas hőmérséklet esetén is és kivételes védelmet nyújt a korrózió ellen, valamint teljes mértékben összeférhető a tömítésekkel. Teljesíti a gyártók elvárásait hosszú csereperiódus esetén is.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		75W-90
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	16,3
Viszkozitás -40 °C-on	mPa.s	135000
Viszkozitási index		155
Folyáspont	°C	- 42
Sűrűség 15°C-on	kg/dm ³	0,875

Specifikációk és jóváhagyások

- **API GL-4+GL-5,**
- **API MT 1**
- **SAE J 2360 (ex MIL-PRF-2105 E)**
- **MAN 341 type Z2**
- **MAN 342 type M3**
- **SCANIA STO-1:0**
- **ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16B, 17B, 19C, 21A**