



# Eni Rotra MP/S 80W-90

Az **Eni Rotra MP/S 80W-90** különleges hajtómű olaj, amely nagy igénybevételt álló EP adalékolással készül, LS (akadozó csúszást gátló) hatást igénylő önzáró differenciálművekhez, valamint nedves fékekhez és tengelykapcsolókhöz ajánlott.

## Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		80W-90
Viszkozitás 100 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	13,9
Viszkozitás 40 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	124,1
Viszkozitás -26 °C-on	mPa.s	135000
Viszkozitási index		105
Lobbanáspont C O C	°C	215
Dermedéspont	°C	- 33
Sűrűség 15°C-on	kg/dm <sup>3</sup>	0,901

## Tulajdonságok

Az EP adalékok rendkívüli minősége garantálja, hogy az **Eni Rotra MP/S 80W-90** hatékony kenést biztosít még az olyan szigorú üzemi körülmények között is mint pl. fogak között előforduló nagysebességű megcsúszások ill. hirtelen, lökészerű terhelések.

Akadozó csúszást gátló adalékolása révén megakadályozza a vibrációt és a különböző eredetű zajokat az önzáró kiegyenlítőművek tengelykapcsolóiban, ill. a traktor hajtóművek nedves fékeiben.

Általánosságban, az **Eni Rotra MP/S 80W-90** minden olyan erőátviteli berendezésbe felhasználható, ahol a gépgyártó akadozó csúszást gátló (anti-stick-slip) kenőolajat ír elő.

## Specifikációk és jóváhagyások

- **API GL-5**
- **ZF TE ML 05C, 12C, 16E, 21C**

TERMÉKISMERTETŐ