



eni i-Ride racing 2T

Az **eni i-Ride racing 2T** csúcsmínőségű, alacsony füstölésű, szintetikus technológiával készült kétütemű motorolaj, a legkorszerűbb, nagy teljesítményű, kétütemű motorok számára. Alkalmazható lég és folyadékűtésű motorokban is.

Jellemző paraméterek

eni i-Ride racing 2T		
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	10,3
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	63
Viszkozitási index		152
Lobbanáspont C O C	°C	230
Folyáspont	°C	-48
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	869

Tulajdonságok

Az **eni i-Ride racing 2T** szintetikus alapolaja és nagy hatékonyságú detergens adaléka biztosítja a motor alkatrészeinek kenését, minimalizálja a termikus lerakódásokat az alkatrészek felületén és a kipufogó rendszerben is.

Az **eni i-Ride racing 2T** biztosítja a motor korrózió, rozsdá és kopás elleni védelmét, semlegesítve a savas, égéstermékekből származó káros hatásokat.

Specifikációk és jóváhagyások

- **JASO FC/FD**
- **ISO-L-EGD**
- **HUSQVARNA**