



Eni Multitech sorozat

Az **Eni Multitech** univerzális kenőolaj, megfelelő a mezőgazdaságban előforduló valamennyi gép összes olajkenési helyére, ún. STOU olaj.

Az alapolajok és a kombinált adalékcsoomag kiválasztása a korszerű traktorok és egyéb mezőgazdasági gépek által támasztott összes kenési igény messzemenő figyelembevételével történt.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		10W-30	10W-40	15W-40
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	11,7	14,4	14,4
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	75	96	105
Viszkozitás -25 °C-on	mPa.s	6100	6600	
Viszkozitás -20 °C-on	mPa.s			6800
Viszkozitási index		145	150	140
Lobbanáspont C O C	°C	215	230	240
Folyáspont	°C	-30	-27	-24
Sűrűség 15°C-on	kg/dm ³	0,877	0,878	0,895

Tulajdonságok

Benzin és szívó, ill. turbódízel motorok, hajtóművek, nedves tengelykapcsolók és fékek, hidraulikus erőátviteli rendszerek és külső mechanikus meghajtások kenőanyagaként egyaránt alkalmas.

Összeférhető a kenési és hidraulikus rendszerekben felhasznált valamennyi tömítő- és szigetelőanyaggal. Habzsgátló tulajdonsága minimalizálja a habképződést, így biztosítja az olaj összennyomhatatlanságát, ezért megelőzi a hidraulikus rendszerek hibajelenségeit.

Nagymértékben egyszerűsíti a beszerzést, a készletgazdálkodást és megszünteti a téves feltöltésből származó hibák előfordulását. **Nem használható** ott ahol API GL-5 az előírás!

Specifikációk és jóváhagyások

- **ACEA E2**
- **API CG-4/SF**
- **API GL-4**
- **MB 228.1**
- **CATERPILLAR TO 2**
- **DIN 51524-2 HLP (10W-30)**
- **JOHN DEERE JDM J 27**
- **FORD ESN M2C 159 B (10W-30)**
- **MASSEY-FERGUSON M 1144, M 1145**
- **Allison C-4**
- **ZF TE-ML 06B,06C, 07B (szint)**
- **FENDT VARIO (15W-40)**
- **MIL-L-2105 D (10W-40)**