



# Eni Precis D sorozat

Az **Eni Precis D** sorozat tagjai paraffinos ásványi olajon alapuló detergens hidraulikafolyadékok, hatékony cinket tartalmazó adalékcsomaggal a korrózió, az olaj öregedése és a kopás ellen (demulgeáló tulajdonságok nélkül).

## JELLEMZŐ PARAMÉTEREK

Eni Precis D	ISO VG	22	32	46	68
Viszkozitás 40 °C -on,	mm <sup>2</sup> /s	22,5	31,2	44,8	66,7
Viszkozitás 100 °C -on,	mm <sup>2</sup> /s	4,6	5,7	7,2	9,2
Viszkozitási index		118	120	120	115
Lobbanáspont C O C,	°C	220	230	240	240
Folyáspont	°C	-36	-27	-27	-21
Sűrűség 15 °C -on	kg/m <sup>3</sup>	846	849	856	865

## TULAJDONSÁGOK

Az **Eni Precis D** hidraulika folyadékokat speciális aktív összetevőkkel állították össze, kiváló minőségű oldószeres alapolaj finomítványokat használva, ami azt jelenti, hogy lényegesen jobb csúszási tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a hagyományos kenőanyagok, és képesek bizonyos mennyiségű vizet felszívni (abszorbeálni) anélkül, hogy működési problémák lépnének fel a hidraulikus rendszerben.

A termék detergens tulajdonságai nagyon jó tisztító hatást biztosítanak.

További tulajdonságai közé tartozik a rendkívül jó kopásvédelem, a magas öregedésállóság biztosítása, az optimálisan beállított levegőelválás és a kiváló korrózióvédelem.

Az **Eni Precis D** hidraulika folyadékok különösen alkalmasak hidraulikus rendszerekben (beleértve a mobil hidraulikus rendszereket, mint például a kotrógépek, kerekes rakodók és buldózerek), csapágykenésre és fogaskerekes hajtóművekben történő felhasználásra.

Nagy nyomásfelvevő képességüknek köszönhetően ezek a hidraulikaolajok ideálisak a precíziós hidraulikákban, a szerszámgépek vezérlésében és a nagy teljesítményű hidraulikus présgépekben való felhasználásra is.

Ahol a berendezések alkatrészei a nedvesség kicsapódása vagy bejutása miatt veszélyeztetettek, pl. a hidraulika rendszerekben vagy a szerszámgépek csúszópályáin, vagy a sűrített levegős (pneumatikus) szerszámok tápellátásánál, ott ezek a termékek jól beváltak és megbízhatóan alkalmazhatók.

## Specifikációk és jóváhagyások

- **DIN 51524-2, HLP-D**

TERMÉKISMERTETŐ