

Hajtómű olaj GL-4 SAE 80W-90

A **Hajtómű olaj GL-4 SAE 80W-90** gépjárművek hajtóműveiben, sebességváltóban, mezőgazdasági és földmunkagépek erőátviteli egységeiben, külső mechanikus meghajtásokban használható.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat	80W-90
Viszkózitás 100 °C-on mm ² /s	14,6
Viszkózitás 40 °C-on mm ² /s	145,3
Viszkózitási index	99
Lobbanáspont C O C °C	230
Folyáspont °C	- 30
Sűrűség 15°C-on kg/dm ³	0,890

Tulajdonságok

A **Hajtómű olaj GL-4 SAE 80W-90** EP adalékokat tartalmaz, amelyek biztosítják a tartós olajfilm kialakulását és fennmaradását, még a nagy terhelés alatt lévő kenési helyeken is.

Erős kopáscsökkentő tulajdonsággal és jó kenőhatással rendelkezik, nagymértékben csökkenti a kopást a hajtóművek fogaskerekein és csapágyain.

Igen jó oxidációs stabilitással rendelkezik, még nagy hőmérsékletű alkatrészekkel való érintkezés esetén is ellenáll az öregedésnek.

Specifikációk és jóváhagyások

- API GL-4