



# SHD Plus 10W-40

Az **SHD Plus 10W-40** motorolaj benzin és feltöltött dízelmotorok kenőolaja. Kiváló minőségű, magas viszkozitási indexű, szintetikus bázisolaj-komponenseket és gondosan megválasztott adalékcsomagot tartalmaz.

## JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

<b>SAE Fokozat</b>		<b>10W-40</b>
Sűrűség 15 °C-on	kg/m <sup>3</sup>	867
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	14.0
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	95,1
Dinamikai viszkozitás -25 °C-on	mPa·s	6700
Lobbanáspont C.O.C.	°C	220
Folyáspont	°C	-33
Bázisszám (BN)	mg KOH/g	8

## TULAJDONSÁGOK

Kiváló detergens-diszpergens tulajdonságánál fogva hatékonyan minimalizálja a lakk, gyanta és egyéb lerakódások képződését, nagy motortisztaságot biztosít. Kopáscsökkentő tulajdonsága hosszú élettartamot garantál minden mozgó alkatrésznek.

A felhasznált szintetikus komponensek könnyű indítást és ezáltal jelentős kopáscsökkenést eredményeznek

Felhasználható minden olyan személygépkocsiban és kishaszon-járműben, ahol a gépkönyvi előírás legfeljebb API SL/CF szintet követel meg. Alkalmazható nagynyomású befecskendező rendszerrel ellátott dízelmotorokban is a gyártóművi előírások szerint.

## SPECIFIKÁCIÓK

- **API SL/CF**
- **ACEA A3/B3-08**
- **ACEA A3/B4-08**