

Turbo Diesel SAE 15W-40

A **Turbo Diesel SAE 15W-40** nagyteljesítményű többfokozatú motorolaj, elsősorban korosabb járműparkot üzemeltető felhasználók részére, úgymint: teherautók, kamionok, autóbuszok, földmunkagépek, mezőgazdasági erőgépek, valamint idősebb benzinmotoros személygépjárművekhez.

Jellemző paraméterek

| SAE - fokozat | | 15W-40 |
|-----------------------|--------------------|--------|
| Viszkozitás 100 °C-on | mm ² /s | 14,8 |
| Viszkozitás 40 °C-on | mm ² /s | 110 |
| Viszkozitási index | | 138 |
| Lobbanáspont C O C | °C | 230 |
| Folyáspont | °C | -30 |
| Sűrűség 15 °C-on | kg/m ³ | 882 |

Tulajdonságok

A kiváló minőségű alapolaj és a magas adalékolási szint lehetővé teszi az olajcserék közötti időszakok meghosszabbítását. Adalékolása folytán kiváló motortisztaságot és hosszú motorélettartamot garantál.

A **Turbo Diesel SAE 15W-40** nagyon jó oxidációs tulajdonságokkal rendelkezik, ami biztosítja a hosszú olaj élettartamot nagy terhelésű üzem esetén is. Kiváló kopás-és rozsdagátló tulajdonságainak köszönhetően, a motor teljes élettartama alatt hibamentes működést biztosít.

Specifikációk

- API CG-4/SL